$$
\begin{aligned}
G &= 6.67 \times 10^{-11}\ N \cdot m^2/kg^2 \\
g &= 9.8 m/s^2 \\
c &= 3.00 \times 10^8 m/s \\
R_{\text{Earth}} &= 6.37 \times 10^3 km \\
M_{\text{Earth}} &= 5.97 \times 10^{24} kg \\
\rho_{\text{air}} &= 1.225 kg/m^3 \\
\rho_{\text{ice}} &= 0.92 \times 10^3 kg/m^3 \\
\rho_{\text{water}} &= 1.00 \times 10^3 kg/m^3 \\
\rho_{\text{blood}} &= 1.06 \times 10^3 kg/m^3 \\
\rho_{\text{lead}} &= 11.3 \times 10^3 kg/m^3 \\
N_{\text{A}} &= 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1} \\
m_{\text{e}} &= 9.11 \times 10^{-31}\ kg \\
m_{\text{p}} &= 1.67 \times 10^{-27}\ kg \\
1\ \text{m} &= 3.28\ \text{ft} \\
1\ \text{inch} &= 2.54\ \text{cm} \\
1\ \text{mi} &= 5280\ \text{ft} \\
1\ \text{lb} &= 4.45\ N \\
1\text{atm} &= 1.013 \times 10^5 Pa
\end{aligned}
$$

$$
C = 2\pi r \quad A = \pi r^2 \quad \text{SA} = 4\pi r^2 \quad V = \frac{4}{3}\pi r^3
$$

$$
\begin{aligned}
\frac{d}{dx}(au) &= a\frac{du}{dx} \\
\frac{d}{dx}(u+v) &= \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx} \\
\frac{d}{dx}(uv) &= u\frac{dv}{dx} + v\frac{du}{dx} \\
\int dx &= x \\
\int au\ dx &= a\int u\ dx \\
\int x^m\ dx &= \frac{x^{m+1}}{m+1} \quad (m \neq -1)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\Delta x &= x_2 - x_1 \\
\bar{v} &= \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} \\
\bar{s} &= \frac{\text{total distance}}{\Delta t} \\
v &= \frac{dx}{dt} \\
\bar{a} &= \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} \\
a &= \frac{dv}{dt} \\
v &= v_0 + at \\
x - x_0 &= v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \\
v^2 &= v_0^2 + 2a(x - x_0) \\
x - x_0 &= \frac{1}{2}(v_0 + v)\,t \\
x - x_0 &= vt - \frac{1}{2}at^2
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
a_x &= a\cos\theta \\
a_y &= a\sin\theta \\
a &= \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \\
\tan\theta &= \frac{a_y}{a_x} \\
\theta_A &= \tan^{-1}\frac{A_y}{A_x}\,[\cdots + 180^o] \\
\vec{a}\cdot\vec{b} &= ab\cos\phi \\
\vec{a}\cdot\vec{b} &= A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z \\
\vec{a}\times\vec{b} &= \vec{c} \\
c &= ab\sin\phi \\
\vec{v} &= \frac{d\vec{r}}{dt} \\
\vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} \\
x - x_0 &= v_{0x}t \\
y - y_0 &= v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \\
y &= (\tan\theta_0)\,x - \frac{gx^2}{2\left(v_0\cos\theta_0\right)^2} \\
R &= \frac{v_0^2}{g}\sin(2\theta_0) \\
a &= \frac{v^2}{r} \\
a &= \frac{4\pi^2 r}{T^2} \\
T &= \frac{2\pi r}{v} \\
\Sigma\vec{F} &= m\vec{a} \\
W &= mg \\
\vec{F}_{\text{AB}} &= -\vec{F}_{\text{BA}} \\
f &= \mu N \\
F &= \frac{mv^2}{r} \\
K &= \frac{1}{2}mv^2 \\
\Delta K &= K_f - K_i = W \\
W &= Fd\cos\phi \\
W &= \vec{F}\cdot\vec{d} \\
W_g &= mgd\cos\phi \\
\Delta K &= W_a + W_g \\
W &= \int_{x_i}^{x_f} F(x)\ dx \\
F &= -kx \\
W_s &= -\frac{1}{2}kx^2 \\
\bar{P} &= \frac{W}{\Delta t} \\
P &= \frac{dW}{dt} \\
P &= \vec{F}\cdot\vec{v}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
U &= mgy \\
U(x) &= \frac{1}{2}kx^2 \\
E &= K + U \\
F(x) &= -\frac{dU(x)}{dx} \\
W_{\text{app}} &= \Delta E \\
\Delta E &= -f_k d \\
P &= \frac{dE}{dt} \\
x_{\text{com}} &= \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} \\
x_{\text{com}} &= \frac{1}{M}\int x\ dm \\
x_{\text{com}} &= \frac{1}{V}\int x\ dV \\
\Sigma \vec{F}_{\text{ext}} &= M\vec{a}_{\text{cm}} \\
\vec{p} &= m\vec{v} \\
\Sigma \vec{F} &= \frac{d\vec{p}}{dt} \\
\vec{P} &= M\vec{v}_{\text{cm}} \\
\Sigma \vec{F}_{\text{ext}} &= \frac{d\vec{P}}{dt} \\
\vec{P} &= \text{constant} \\
\vec{J} &= \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}(t)\ dt \\
\vec{p}_f - \vec{p}_i &= \Delta\vec{p} = \vec{J} \\
v_{1f} &= \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i} \\
v_{2f} &= \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i} \\
v_{cm} &= \frac{P}{m_1 + m_2} \\
\theta &= \tfrac{s}{r} \\
\Delta\theta &= \theta_2 - \theta_1 \\
\omega &= \frac{d\theta}{dt} \\
\alpha &= \frac{d\omega}{dt} \\
\omega &= \omega_0 + \alpha t \\
\theta - \theta_0 &= \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2 \\
\omega^2 &= \omega_0^2 + 2\alpha\left(\theta - \theta_0\right) \\
\theta - \theta_0 &= \frac{1}{2}\left(\omega_0 + \omega\right) t \\
\theta - \theta_0 &= \omega t - \frac{1}{2}\alpha t^2 \\
s &= \theta r \\
v &= \omega r \\
a_t &= \alpha r \\
a_r &= \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \\
I &= \Sigma m_i r_i^2
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
I &= \int r^2 dm \\
K &= \frac{1}{2} I\omega^2 \\
\tau &= rF\sin\phi \\
\tau &= I\alpha \\
\Sigma\tau &= I\alpha \\
v_{cm} &= \omega R \\
K &= \frac{1}{2} I_{cm}\omega^2 + \frac{1}{2} M v_{cm}^2 \\
\vec{\tau} &= \vec{r} \times \vec{F} \\
\vec{l} &= \vec{r} \times \vec{p} = m\left(\vec{r} \times \vec{v}\right) \\
\Sigma\vec{\tau} &= \frac{d\vec{l}}{dt} \\
L &= I\omega \\
\rho &= \frac{\Delta m}{\Delta V} \\
p &= \frac{\Delta F}{\Delta A} \\
p_2 &= p_1 + \rho g\left(y_1 - y_2\right) \\
p &= p_0 + \rho g h \\
F_{\text{B}} &= \rho_{\text{fl}} V_{\text{sub}} g \\
A_1 v_1 &= A_2 v_2 \\
p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g y_1 &= p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g y_2 \\
F &= G\frac{m_1 m_2}{r^2} \\
U &= -G\frac{m_1 m_2}{r} \\
v_{\text{esc}} &= \sqrt{\frac{2GM}{R}} \\
v_{\text{orb}} &= \sqrt{\frac{GM}{r}} \\
R_S &= \frac{2GM}{c^2} \\
T &= 1/f \\
\omega &= 2\pi f \\
k &= \frac{2\pi}{\lambda} \\
v &= \lambda f \\
y(x,t) &= A\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - \omega t\right) \\
f_n &= n\frac{v}{2L} \quad \text{fixed string or open pipe} \\
f_n &= n\frac{v}{4L} \quad \text{stopped pipe} \\
f_{\text{beat}} &= f_a - f_b \\
f_L &= \frac{v + v_L}{v + v_S} f_S
\end{aligned}
$$